



VM-63A测振仪主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量，利用该仪器在轴承座上测得的数据，对照国际标准ISO2372，或者利用企业、机器的标准，就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。

该仪器自80年代中期以来，为我国各大中型企业采用后，至今已销售达两万余套，返修率极低，是一种理想的点检仪。

技术规格

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 加速度探头 | 压电剪切式加速度探头                                                          |
| 测量范围  | 加速度：0.1 ~ 199.9m/s2<br>速度： 0.1 ~ 199.9 mm/s<br>位移： 0.001 ~ 1.999 mm |
| 测量精度  | ±5%±2个字                                                             |
| 频率范围  | 加速度：10Hz ~ 1kHz(LO)<br>1kHz ~ 15kHz(HI)                             |
| 速 度   | 10Hz ~ 1kHz                                                         |
| 位 移   | 10Hz ~ 1kHz                                                         |
| 显 示   | 3-1/2数字显示，更新速度1秒<br>按下MEAS键测量，释放该键保持                                |
| 信号输出  | AC输出，满量程为2V<br>可接耳机VP-37                                            |
| 电 源   | 1节9V电池连续工作时间大约25小时                                                  |
| 环境温湿度 | -10 ~ 50℃， <90% RH                                                  |
| 尺 寸   | 185(H)×68(H)×30(D) mm                                               |
| 重 量   | 250克                                                                |

测振仪

VM-63A

• 中 国 •



标准配置

|      |      |    |
|------|------|----|
| • 主机 |      |    |
|      | 配置   | 数量 |
|      | 主机   | 1  |
| • 配件 |      |    |
|      | 配置   | 数量 |
|      | 短探杆S | 1  |
|      | 长探杆  | 1  |
|      | 带子   | 1  |
|      | 电池   | 1  |
|      | 说明书  | 1  |