



VM-63C测振仪主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量，利用该仪器在轴承座上测得的数据，对照国际标准ISO2372，或者利用企业、机器的标准，就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。

该仪器自80年代中期以来，为我国各大中型企业采用后，至今已销售达两万余套，返修率极低，是一种理想的点检仪。

技术规格

加速度探头	压电剪切式加速度探头
测量范围	加速度：0.1 ~ 199.9m/s2 速度： 0.1 ~ 199.9 mm/s 位移： 0.001 ~ 1.999 mm
测量精度	±5%±2个字
频率范围	加速度：10Hz ~ 1kHz(LO) 1kHz ~ 15kHz(HI)
速 度	10Hz ~ 1kHz
位 移	10Hz ~ 1kHz
显 示	3-1/2数字显示，更新速度1秒 按下MEAS键测量，释放该键保持
信号输出	AC输出，满量程为2V 可接耳机VP-37
电 源	1节9V电池连续工作时间大约25小时
环境温湿度	-10 ~ 50℃， <90% RH
尺 寸	185(H)×68(H)×30(D) mm
重 量	250克

测振仪

VM-63C

• 中 国 •



标准配置

• 主机		
	配置	数量
	主机	1
• 配件		
	配置	数量
	短探杆S	1
	长探杆	1
	带子	1
	电池	1
	说明书	1